



**W1**

Urządzenie to służy do miejscowego odbioru i gromadzenia odpadów powstających przy obróbce technologicznej drewna, skóry, tworzyw sztucznych, papieru, tkanin, gumy itp. Stosowanie odciągów podnosi bezpieczeństwo i higienę pracy, zmniejsza zagrożenie pożarowe. Stosowanie urządzeń nie zmienia bilansu ciepłego w pomieszczeniach, w których pracują.

**W1****DANE TECHNICZNE:**

Zasilanie:	3~230/400 V, 50 Hz
Moc silnika:	0,75 kW
Obroty wentylatora:	2800 obr./min
Średnica króćca ssącego:	ø140 mm lub ø125 mm
Głośność:	81 dB(A)
Powierzchnia worka filtracyjnego:	1,6 m <sup>2</sup>
Pojemność worka na odpady:	159 dm <sup>3</sup>
Ciężar:	50 kg

odciąg wiórów i pyłów

**W2****DANE TECHNICZNE:**

Zasilanie:	3~230/400 V, 50 Hz
Moc silnika:	1,5 kW
Obroty wentylatora:	2800 obr./min
Średnica króćca ssącego:	2 x ø125 mm
Głośność:	84 dB(A)
Powierzchnia worka filtracyjnego:	1,75 m <sup>2</sup>
Pojemność worka na odpady:	195 dm <sup>3</sup>
Ciężar:	56 kg

**W2**


**ZOTECH** jfm Spółka z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 63-200 Jarocin  
 tel. sekretariat 062 50 53 600 fax 062 50 53 610  
 e-mail: zotech@zotech.com.pl http://www.zotech.com.pl

**DZIAŁ SPRZEDAŻY**

tel. 062 50 53 605 tel. 062 50 53 606

# W3



## DANE TECHNICZNE:

Zasilanie:	3~230/400 V, 50 Hz
Moc silnika:	2,2 kW
Obroty wentylatora:	2820 obr./min
Średnica króćca ssącego:	Ø160 mm i Ø125 mm lub 2 x Ø125 mm
Głośność:	89 dB(A)
Powierzchnia worka filtracyjnego:	3,50 m <sup>2</sup> wys.1000 mm
Pojemność worka na odpady:	390 dm <sup>3</sup>
Ciężar:	90 kg

W3



**ZOTECH** jfm Spółka z o.o.

ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 63-200 Jarocin

tel. sekretariat 062 50 53 600 fax 062 50 53 610

e-mail: zotech@zotech.com.pl http://www.zotech.com.pl

**DZIAŁ SPRZEDAŻY**

tel. 062 50 53 605 tel. 062 50 53 606